Newland
SCANNING MADE SIMPLE

1D y 2D | Bluetooth 4.1 | Resiste caídas de hasta 1,5 m | CMOS | Puntero LED | USB

2 años de garantía

BS10R Sepia II

Escáneres de mano

Características

Escanear en modo manos libres.
El BS10R Sepia II es capaz de leer una amplia gama de códigos de barras 1D y 2D con un rendimiento excepcional. Con un anillo de giro de 360°, fue diseñado para adaptarse cómodamente a su mano izquierda o derecha sin interferir en las tareas diarias, como llevar cajas. Su botón de activación está posicionado para ser fácil de operar con una mano. Además incorpora vibración y una luz LED que le avisan de cada escaneo realizado al momento.

Comunicación cómoda.
Con el clic de un botón, el BS10R Sepia II se empareja con su dispositivo preferido a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth 4.1. Ya se en ejecute su sistema en Windows, Android o iOS, o utilice una tableta, un teléfono inteligente, un ordenador u otro dispositivo Newland, conectar el escáner de anillo siempre es fácil. EL alcance es de hasta 30 metros desde el dispositivo host y se puede utilizar en los modos de conexión USB, HID de teclado y SPP.

Gran capacidad de almacenamiento.
No todas las operaciones necesitan retroalimentación instantánea desde un dispositivo conectado, y algunas ni siquiera le permiten llevar su dispositivo con usted. Para esas situaciones, el BS10R Sepia II está equipado con 16 MB de almacenamiento, espacio suficiente para guardar los datos de hasta 50 000 códigos de barras y luego transferirlos al sistema que desee.

La batería dura un turno de trabajo completo.
La batería del BS10R Sepia II dura un mínimo de 8 horas, incluso cuando sus operaciones requieren una conexión constante por Bluetooth y un escaneo intensivo. En modo de espera, el dispositivo durará hasta 30 días.

Pequeño pero fuerte.
El BS10R Sepia II, construido para resistir caídas de 1,5 metros en hormigón y golpes contra superficies metálicas, es fiable incluso en entornos desprotegidos.

Industrias sugeridas

Eventos | Industrial | Logística | Venta minorista | Almacenamiento

BS10R Sepia II Especificaciones técnicas

Rendimiento	
Sensor de imagen	640 x 480 CMOS
Memoria RAM	16 MB
Iluminación	LED blanco
Puntero	LED rojo (650 nm ± 10 nm)
Profundidad de campo Code 39 (5 mil)	40mm - 150mm
Profundidad de campo QR (15mil)	30mm - 170mm
Velocidad de lectura	60 fps
Captura de datos	
1D	Todas las principales simbologías 1D, entre ellas Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar Matrix 2 de 5, Code 11, Industrial 2 de 5, Standard 2 de 5, Plessey, MSI-Plessey.
2D	Todas las principales simbologías 2D, entre ellas PDF417, Data Matrix (ECC200,ECC000,050,080,100,140), Código QR.
Físico	
Interfaces	USB
Tipo de batería	Batería recargable de ion de litio de 380 mA
Autonomía de la batería prevista	Dura más de 8 horas a temperatura normal (5 segundos / barrido)
Tiempo de carga previsto	< 2 horas
Notificaciones	Luz LED, Zumbador, Vibración (Opcional)
Tensión de entrada	5 V / 1 A
Corriente en funcionamiento @ 5 VDC	170 mA
Corriente en espera @ 5 VDC	30 mA
Entrada de fuente de alimentación	CA 110 ~ 220 V, 50 ~ 60 Hz
Salida de fuente de alimentación	CC 5V 1A
Ambiental	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 60 °C
Humedad	Del 5 % al 95 %
Descarga electroestática (ESD)	Cumple con los requisitos de descarga de aire de 15 KV y descarga de contacto de 8 KV
Caídas	1,5 m
Inalámbrico	
RADIO WPAN	Bluetooth 4.1
Garantía	
Estándar	2 años

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

No dude en contactarnos o con un socio cerca de usted
Visita newland-id.com/socios
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Newland EMEA 2022, reservados todos los derechos.

Newland
SCANNING MADE SIMPLE